



ZMYWARKI DO POSADZEK - PROWADZONE

# CT30

MAKSYMALNA  
WYDAJNOŚĆ

1575 m<sup>2</sup>/h

CZAS PRACY  
BATERII

2,5 h

CZAS PRACY NA  
JEDNYM ZBIORNIKU

45'



W ZESTAWIE ŁADOWARKA

## NAJCZĘSTSZE WYKORZYSTANIE

PRZEMYSŁ



HORECA



FIRMY SPRZĄTAJĄCE



URZĘDY I INSTYTUCJE



## INNOWACJE



ECO  
SELECT



DBL™  
DOUBLE  
BATTERY  
LIFE




SLSTM™  
SELF  
LEVELING  
SYSTEM



BACTERIA  
CONTROL

## SPECYFIKACJA



SKŁADANY UCHWYT



ZAPROGRAMOWANE TRYBY  
PRACY



3-STOPNIOWY SILNIK SSĄCY

## DANE TECHNICZNE

		<b>CT30 B45</b>
Kod		LPTB02435
Maksymalna produktywność	m <sup>2</sup> /h	1575
Szerokość ssawy	mm	450
Pojemność zbiornika	l	28/30
Maksymalny czas pracy	min	150
Zasilanie	V-Ah	24(2x12)-74 GEL OPCJA
Moc	W	550
Nacisk szczotki	kg	17/21
Szerokość ssawy	mm	550
Maksymalna prędkość	km/h	3,5
Waga	kg	98
Wymiary [dł. x wys. x szer.]	mm	960x550x1220

## STANDARDOWE AKCESORIA

		<b>CT30 B45</b>
<b>SZCZOTKA</b>		
SZCZOTKA		SPPV01188
UCHWYT PADA - OPCJA		SPPV01306
<b>GUMY SSAWY</b>		
GUMA SSAWY PRZEDNIA		MPVR05953 - 660mm
GUMA SSAWY TYLNA		MPVR05954 - 715mm

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (kody dostępne w cenniku)

### SZCZOTKA



### GUMY SSAWY



## OPCJONALNE AKCESORIA

### KOD: MPVR05966 GUMA OSŁONOWA



### KOD: KTRI02257 ZESTAW DO ODSYSANIA



### KOD: KTRI02084 ZESTAW DO ŚCIĄGACZKI TYLNEJ



### PADY



## BATERIE I ŁADOWARKI

<b>BATERIE</b>	N°	CHARAKTERYSTYKA	WYMIARY	CZAS PRACY	<b>ŁADOWARKA</b>
IPC AGM battery BAAC00117	2	12V 74 Ah( C5 )	257x172x212	150 min	Wbudowana ładowarka 24V 10Ah KTRI02245